


E-Box EB

1.1 B
E-Box EB



Materiał:

Blacha stalowa
Obudowy: 1,25 mm;
1,38 mm przy
EB 1555.500, EB 1556.500,
EB 1577.500 do EB 1579.500

Powierzchnia zewnętrzna:

Obudowa i drzwi:
gruntowanie zanurzeniowe,
na zewnątrz powlekane prosz-
kowo w strukturze RAL 7035
Płyta montażowa: ocynkowana

Klasa ochrony:

IP 66 według EN 60 529/10.91

Zakres dostawy:

Obudowa z płytą montażową,
drzwi wraz z 180° zawiasami
i zamknięciem dźwigienkowym
z wkładką dwupiórkową.

Atesty,

patrz strona 23.

Rysunek szczegółowy,

patrz strona 1082.

Głębokość 80 mm

Szerokość (B1) mm	Opak.	150	150	200	200	200
Wysokość (H1) mm		150	300	200	300	400
Głębokość (T1) mm		80	80	80	80	80
Szerokość płyty montażowej (F1) mm		125	125	175	175	175
Wysokość płyty montażowej (G1) mm		135	285	185	285	385
Nr kat. EB	1 szt.	1551.500	1545.500	1546.500	1552.500	1547.500
Ciężar (kg)		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4

Głębokość 120 mm

Szerokość (B1) mm	Opak.	150	150	200	200	200	300	300	200
Wysokość (H1) mm		150	300	200	300	400	300	400	500
Głębokość (T1) mm		120	120	120	120	120	120	120	120
Szerokość płyty montażowej (F1) mm		125	125	175	175	175	275	275	175
Wysokość płyty montażowej (G1) mm		135	285	185	285	385	285	385	485
Nr kat. EB	1 szt.	1553.500	1548.500	1549.500	1554.500	1550.500	1555.500	1556.500	1557.500
Ciężar (kg)		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	5,0	6,4	6,2

Głębokość 155 mm

Szerokość (B1) mm	Opak.	300		300		300
Wysokość (H1) mm		400		600		800
Głębokość (T1) mm		155		155		155
Szerokość płyty montażowej (F1) mm		275		275		275
Wysokość płyty montażowej (G1) mm		385		585		785
Nr kat. EB	1 szt.	1577.500		1578.500		1579.500
Ciężar (kg)		7,1		11,0		13,2

Systemy zamykania

Seryjna wkładka dwupiórkowa wymienna na wkładki zamka, wykonanie A, patrz strona 888,
cylindryczne wkładki zabezpieczające, uchwyty z tworzywa sztucznego i pokrętła, wykonanie B, patrz strona 886 – 889.

E-Box w strukturze RAL 7032 prosimy zamawiać z indeksem końcowym .600, gruntowane z indeksem końcowym .310.

Termin dostawy na ofertę.