

Obudowy natynkowe IP 55

Charakterystyka techniczna

- stopień ochrony **IP 55**
- izolacja klasy II
- dostępne **z przezroczystymi przyciemnianymi drzwiczkami otwieranymi do góry** w wersjach z zamkiem na plombowany zatrzask oraz **z zamkiem zamykanym na klucz**
- dostępne w kolorze: **szary RAL 7035**
- materiał:
termoplastyczny samogasnący i odporny na wysoką temperaturę i na ogień do 650°C (próba rozżarzonego prętem) według normy IEC 695-2-1
- odporne na środki chemiczne (woda, roztwory soli, kwasy, zasady i oleje mineralne), na czynniki atmosferyczne oraz na promienie UV
- stabilność wymiarów przy ciągłej pracy od -20°C do +85°C
- odporność na uderzenia 6 dżuli
- możliwość instalacji w środowiskach o podwyższonym ryzyku w razie pożaru (norma CEI 64-8 część 7 ustęp 751) oraz w środowiskach AD-FT (wymagających szczelności) (norma CEI 64-2 edycja IV)
- obudowy z 10 i 20 modułami są mocowane do ścian przy pomocy uchwytów art. 12 858 (patrz str. 2/36)
- obudowy wykonane zgodnie z normą CEI 23-48, CEI 23-49 oraz IEC 670
- obudowy wyposażone w:
 - 4 pokrywy modułów na rząd
 - 1 samoprzylepna taśma do opisów na rząd

2



FLC00836

Obudowy natynkowe IP 55

4 moduły

6 modułów

10 modułów

Zamykanie na zatrzask

Szary RAL 7035



| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 644 | 125x180x105 | 1/18 |

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 646 | 160x180x105 | 1/12 |

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 650 | 230x180x105 | 1/10 |

4 moduły

6 modułów

10 modułów

Zamykanie na klucz

Szary RAL 7035



| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 684 | 125x180x105 | 1/18 |

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 686 | 160x180x105 | 1/12 |

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 690 | 230x180x105 | 1/10 |

Obudowy natynkowe IP 55

20 modułów



FLC0980

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 652 | 250x320x135 | 1/6 |

10 modułów, specjalny



FLC0988

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 654 | 250x320x135 | 1/6 |

20 modułów



FLC0984

| Kod produktu | Wymiary (mm) Szer x wys x gł | Ilość w opakowaniu |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 692 | 250x320x135 | 1/6 |

Obudowy natynkowe IP 55

Akcesoria

Listwy N i PE



| Kod produktu | Do obudów typu | Ilość w opakowaniu |
|---------------|----------------------|--------------------|
| 12 880 | 12 644-12 684 | 10/60 |
| 12 882 | 12 646-12 686 | 10/60 |
| 12 884 | 12 650-12 690 | 10/40 |
| 12 886 | 12 652-12 692-12 654 | 10/40 |

Zaślepki modułów



| Kod produktu | Kolor | Liczba modułów | Ilość w opakowaniu |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 12 861 | Szary RAL 7035 | 1 | 50/1500 |
| 12 863 | Szary RAL 7035 | 4 | 50/600 |

Uchwyty do montażu na ścianie



| Kod produktu | Do obudów typu | Ilość w opakowaniu |
|---------------|----------------|--------------------|
| 12 858 | 10,20 modułów | 1/20 |

Obudowy natynkowe IP 55

Akcesoria

Zamek na klucz



| Kod produktu | Ilość w opakowaniu |
|---------------|--------------------|
| 12 865 | 1/10 |

Drzwiczki zamienne



| Kod produktu | Do obudów typu | Ilość w opakowaniu |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| 12 696 | 12 644 - 12 684 | 10/40 |
| 12 697 | 12 646 - 12 686 | 10/40 |
| 12 698 | 12 650 - 12 690 | 10/20 |
| | 12 652 - 12 692 - 12 654 | |