

Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

Charakterystyka techniczna

- stopień ochrony IP 65
 - izolacja klasy II
 - dostępne w 2 wersjach: z **nieprzezroczystymi drzwiczkami** oraz z **przezroczystymi przyciemnianymi drzwiczkami otwieranymi na bok**
 - dostępne w kolorze: **szary RAL 7035**
 - wykonane z poliwęglanu samogasnącego i odpornego na wysoką temperaturę i na ogień do 960°C (próba rozżarzoną pręt) według normy IEC 695-2-1
 - materiał o niskiej zawartości halogenków
 - stabilność wymiarów przy ciągłej pracy od -25°C do +115°C
 - odporność na uderzenia 20 dżuli (**stopień IK 10**)
 - podwyższona odporność na promienie UV
 - drzwiczki przystosowane do zamontowania zamka na klucz, art. 12 866 (str. 2/49)
 - **wyjmowana ramka z szynami DIN** umożliwiająca wygodne okablowanie „na warsztacie”, **rozkładana** (składana na zatrzaski) dla ułatwienia montażu okablowania poszczególnych rzędów
 - możliwość zainstalowania aparatów o głębokości 53, 68 i 75 mm
- obudowy doskonale symetryczne z możliwością zawieszenia przedniej pokrywy na zawiasach (przy pomocy dołączonych specjalnych wkrętów przegubowych) po prawej lub po lewej stronie z kątem otwarcia do 140°
 - możliwość instalacji w środowiskach o podwyższonym ryzyku w razie pożaru (norma CEI 64-8 część 7 ustęp 751) oraz w środowiskach AD-FT (wymagających szczelności) (norma CEI 64-2 edycja IV)
 - **modele ośmiomodułowe i większe przystosowane do systemu szybkiego okablowania UNIFIX L**
 - **modele ośmiomodułowe i większe wyposażone w kołnierze z przepustem elastycznym dla łatwiejszego wprowadzenia rurek, kabli i dławików**
 - obudowy wykonane zgodnie z normą CEI 23-48, CEI 23-49 oraz IEC 670
 - obudowy wyposażone w:
 - 4 zaślepki modułów na rząd
 - 1 samoprzylepna taśma do opisów na rząd
 - 4 zaślepki ochronne dla zapewnienia izolacji
 - akcesoria do zawieszenia przedniej pokrywy na zawiasach
 - arkusz z instrukcją

2



FLCC08832

Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

4 moduły

8 modułów

12 modułów

18 modułów

Z nieprzezroczystymi drzwiczkami

Szary RAL 7035

2



FLC09089



FLC09090



FLC09091



FLC09092

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 724	140x220x140	1/14

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 728	205x220x140	1/9

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 732	275x220x140	1/6

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 733	380x220x140	1/5

Z przezroczystymi przyciemnianymi drzwiczkami

Szary RAL 7035



FLC09097



FLC09098



FLC09099



FLC09100

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 744	140x220x140	1/14

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 748	205x220x140	1/9

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 752	275x220x140	1/6

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 753	380x220x140	1/5

Obudowy natynkowe IP 65 z Poliwęglanu

24 moduły

36 modułów

36 modułów

54 moduły



FLC09093



FLC09094



FLC09095



FLC09096

2

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 734	275x370x140	1/4

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 735	380x370x140	1/2

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 736	275x570x140	1/2

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 738	380x570x140	1/2



FLC09101



FLC09102



FLC09103



FLC09104

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 754	275x370x140	1/4

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 755	380x370x140	1/2

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 756	275x570x140	1/2

Kod produktu	Wymiary (mm) Szer x wys x gł w opakowaniu	Ilość
12 758	380x570x140	1/2

Obudowy natynkowe IP 65

Akcesoria

Listwy N i PE



FLC09216

Drzwiczki zamienne



2

Kod produktu	Do obudowy typu	Ilość w opakowaniu
12 490	12 724 - 12 744	10/60
12 491	12 728 - 12 748	10/60
12 492	12 732 - 12 752	10/40
12 498	12 733 - 12 753	10/40
12 494	12 734 - 12 754	10/40
12 499	12 735 - 12 755	10/40
12 494	12 736 - 12 756	10/40
12 497	12 738 - 12 758	10/40

Nieprzezroczyste Szary RAL 7035	Przezroczyste przyciemniane	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 568	12 578	12 724-12 744	1/8
12 569	12 579	12 728-12 748	1/10
12 570	12 580	12 732-12 752	1/8
12 571	12 581	12 734-12 754	1/5
12 572	12 582	12 736-12 756	1/10
12 573	12 583	12 738-12 758	1/8
12 584	12 586	12 733-12 753	1/20
12 585	12 587	12 735-12 755	1/8

Systemy okablowania Unifix L



FLC08857

Zaślepki modułów



FLC09228

Kod produktu	Typ	Opis	Ilość w opakowaniu
ED 298 5	XLUT08	listwa 2P 8 modułów	6/24
ED 299 3	XLUT212	listwa 2P 12 modułów	6/24
ED 300 9	XLUT218	listwa 2P 18 modułów	6/24
ED 294 4	XLUT412	listwa 2P 12 modułów	6/24
ED 295 1	XLUT418	listwa 2P 18 modułów	6/24

Kod produktu	Kolor	Liczba modułów	Ilość w opakowaniu
12 861	Szary RAL 7035	1	50/1500
12 863	Szary RAL 7035	4	50/600

Obudowy natynkowe IP 65

Akcesoria

2

Ramki wykończeniowe



FLCO9236

Kod produktu	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 590	12 724-12 744	5/20
12 591	12 728-12 748	5/20
12 592	12 732-12 752	5/20
12 593	12 734-12 754	5/20
12 594	12 736-12 756	5/5
12 595	12 738-12 758	5/5
12 596	12 733-12 753	5/5
12 597	12 735-12 755	5/5

Kołnierze zamienne



FLCO9237

Kod produktu	Do obudów typu	Ilość w opakowaniu
12 600	8 moduły	30/120
12 601	12, 24, 36 (12x3 rzędy) modułów	20/80
12 602	18, 36 (18x2 rzędy) modułów	20/80

Element do plombowania



FLCO9230

Kod produktu	Ilość w opakowaniu
12 860	1/50

Uchwyty do montażu na ścianie



FLCO9235

Kod produktu	Ilość w opakowaniu	Opis
12 858	1/20	z materiału izolacyjnego

Zamek na klucz



FLCO9240

Kod produktu	Ilość w opakowaniu
12 866	1/10