

Rozdzielnice mieszkaniowe - ergonomiczne, praktyczne, o atrakcyjnym wyglądzie.




Dane techniczne

Zgodność z normami	PN-EN 60439-3	
Prąd znamionowy (I _n)	obudowa: 4-modułowa	50 A
	obudowa: 6 – 36-modułowa	63 A
Napięcie znamionowe izolacji (U _i)	<690 V	
Klasa ochronności	Klasa 2 (z zaślepkami do śrub mocujących), zgodnie z PN-EN 60439-3	
Stopień ochrony	IP40	
Materiał	Tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C, zgodnie z PN-EN 60695-2-11	
Kolor	obudowa i drzwi pełne	Biały RAL 9003

Liczba rzędów	Liczba modułów 18 mm	Wymiary zewnętrzne (mm)			Dostarczane z blokiem zacisków liczba bloków x liczba zacisków	Nr kat. obudowy	
		Wys. H	Szer. W	Gł. D		Drzwiczki pełne	Drzwiczki przezroczyste przydymiane
1	4	200	112	94	2 x 4	13376	13366
	8	200	184	94	2 x 8	13378	13368
	12	200	256	94	(2 x 4) ÷ (2 x 8)	13379	13369
	18	221	364	100		13380	13370
2	24 (2 x 12)	326	256	96	2 x 16	13912	13922
3	36 (3 x 12)	451	256	96	2 x 22	13913	13923



Widok po rozłożeniu



Wymiary zewnętrzne

Akcesoria dostarczane z każdą obudową

2 bloki zacisków PE/N ze wspornikiem



Zaślepki izolacyjne do śrub mocujących

1 nalepka identyfikacyjna dla każdego rzędu

Akcesoria zamawiane oddzielnie

Do wykonywania połączeń

Typ	Szerokość (mm)	Diła obudów z liczbą modułów	Nr kat.
Wspornik bloku zacisków	90	4	13361
	140	8	13363
	210	12	13364
	320	18	13381
	210	24 (2 x 12)	13364
	210	36 (3 x 12)	13364
Bloki zacisków	Liczba zacisków		
	4		10235
	8		10236

Do wykończenia

Typ	Nr kat.
Płytki zaślepiająca 10x5 modułów	13229
Zamek z 2 kluczami do obudów 1-rzędowych	14180
Zamek z 2 kluczami do obudów 2 i 3-rzędowych	13315
Nalepki identyfikacyjne (10 arkuszy)	13735




Rozdzielnice mieszkaniowe - ergonomiczne, praktyczne, o atrakcyjnym wyglądzie.




Dane techniczne										
Zgodność z normami		PN-EN 60439-3								
Prąd znamionowy (I_n)		obudowa: 4-modułowa		50 A						
		obudowa 6 – 36-modułowa		63 A						
Napięcie znamionowe izolacji (U_i)		<690 V								
Klasa ochronności		Klasa 2 (z zaślepkami do śrub mocujących), zgodnie z PN-EN 60439-3								
Stopień ochrony		IP40								
Materiał		Tworzywo samogasnące o odporności na wysoką temperaturę i żar 650 °C, zgodnie z PN-EN 60695-2-11								
Kolor		Obudowa i drzwi pełne		Biały RAL 9003						
Liczba rzędów	Liczba modułów 18 mm	Wymiary dla montażu podtynkowego (mm)			Wymiary zewnętrzne (mm)			Dostarczane z blokiem zacisków x liczba zacisków	Nr kat. obudowy	
		Wys. H1	Szer. W1	Gł. D1	Wys. H2	Szer. W2	Gł. D2		Drzwiczki pełne	Drzwiczki przezroczyste przydymiane
1	4	220	132	65	222	136	24	2 x 4	13371	13301
	8	220	205	65	222	208	24	2 x 8	13373	13303
	12	220	276	65	222	280	24	(2 x 4) + (2 x 8)	13374	13304
	18	239	384	76	252	398	26	2 x 16	13375	13305
2	24 (2x12)	330	285	76	345	300	25	2 x 16	13932	13942
3	36 (3x12)	455	285	76	470	300	28	2 x 22	13933	13943



Widok po rozłożeniu



Wymiary dla montażu podtynkowego



Wymiary zewnętrzne

Akcesoria dostarczane z obudową
2 bloki zacisków PE/N ze wspornikiem



1 nalepka identyfikacyjna dla każdego rzędu