

Bloki różnicowoprądowe

Seria DDA 200 typ A



DDA 202



DDA 203

DDA 200 typ A

Funkcja: blok różnicowoprądowy do montażu na miejscu z wyłącznikami z serii S 200.
Zabezpieczenie przed prądami upływu do ziemi o przebiegu sinusoidalnie zmiennym i pulsującym ze składową stałą; ochrona przed dotykiem pośrednim i dodatkowa ochrona przed dotykiem bezpośrednim (z $I_{\Delta n} = 30\text{ mA}$).

Zastosowanie: budynki mieszkalne, usługowe i przemysłowe.

Norma: IEC/EN 61009-1 Zał. G; IEC/EN 61009-2-1

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}\text{ mA}$	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
2	10	25	795308	DDA202 A-25/0.01	2CSB202101R0250		0,180	1
		25	795407	DDA202 A-25/0.03	2CSB202101R1250		0,180	1
		40	795506	DDA202 A-40/0.03	2CSB202101R1400		0,180	1
		63 ②	795605	DDA202 A-63/0.03	2CSB202101R1630		0,180	1
	100	25	795704	DDA202 A-25/0.1	2CSB202101R2250		0,180	1
		40	795803	DDA202 A-40/0.1	2CSB202101R2400		0,180	1
		63 ②	795902	DDA202 A-63/0.1	2CSB202101R2630		0,180	1
	300	25	796008	DDA202 A-25/0.3	2CSB202101R3250		0,180	1
		40	796107	DDA202 A-40/0.3	2CSB202101R3400		0,180	1
		63 ②	796206	DDA202 A-63/0.3	2CSB202101R3630		0,180	1
	500	25	796305	DDA202 A-25/0.5	2CSB202101R4250		0,180	1
		40	796404	DDA202 A-40/0.5	2CSB202101R4400		0,180	1
		63 ②	796503	DDA202 A-63/0.5	2CSB202101R4630		0,180	1
	1000	25	808909	DDA202 A-25/1	2CSB202101R5250		0,180	1
		40	809005	DDA202 A-40/1	2CSB202101R5400		0,180	1
		63 ②	796602	DDA202 A-63/1	2CSB202101R5630		0,180	1

Liczba biegunów	Znamionowy prąd różnicowy $I_{\Delta n}\text{ mA}$	Prąd znamionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
3	30	25	796701	DDA203 A-25/0.03	2CSB203101R1250		0,220	1
		40 ①	796800	DDA203 A-40/0.03	2CSB203101R1400		0,220	1
		63 ①②	796909	DDA203 A-63/0.03	2CSB203101R1630		0,260	1
	100	25	797005	DDA203 A-25/0.1	2CSB203101R2250		0,220	1
		40	797104	DDA203 A-40/0.1	2CSB203101R2400		0,220	1
		63 ②	797203	DDA203 A-63/0.1	2CSB203101R2630		0,260	1
	300	25	797302	DDA203 A-25/0.3	2CSB203101R3250		0,220	1
		40	797401	DDA203 A-40/0.3	2CSB203101R3400		0,220	1
		63 ②	797500	DDA203 A-63/0.3	2CSB203101R3630		0,260	1
	500	25	797609	DDA203 A-25/0.5	2CSB203101R4250		0,220	1
		40	797708	DDA203 A-40/0.5	2CSB203101R4400		0,220	1
		63 ②	797807	DDA203 A-63/0.5	2CSB203101R4630		0,260	1
	1000	25	809104	DDA203 A-25/1	2CSB203101R5250		0,220	1
		40	809203	DDA203 A-40/1	2CSB203101R5400		0,220	1
		63 ②	797906	DDA203 A-63/1	2CSB203101R5630		0,260	1

Więcej informacji można uzyskać:

Dane techniczne DDA 200:
„Rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej w budynkach — dane techniczne”, rozdział 3.

Ogólnosiłkowe oznaczenia i atesty — s. 15/162.

Polecamy także:

Elementy dodatkowe do wyłączników różnicowoprądowych — str. 4/2.
Akcesoria dla wyłączników różnicowoprądowych — str. 4/20-4/40.
Systemy szyn łączeniowych — str. 4/25.

① Dostępna wersja z przyciskiem testu działającym w zakresie napięcia 110-254 V AC. Możliwości konfiguracyjne można znaleźć w punkcie dotyczącym wersji specjalnych.
② Z dodatkowymi zaciskami do zdalnego wyzwalania.



DDA 204

2CSC400165F0201

Liczba biegunów	Znamio- nowy prąd różnicowy I Δ n mA	Prąd zna- mionowy A	Bbn 8012542 EAN	Szczegóły zamówienia		Cena za 1 szt.	Masa 1 szt. kg	Jedn. opak. szt.
				Kod typu	Kod zamówieniowy			
4	30	25	798002	DDA204 A-25/0.03	2CSB204101R1250		0,260	1
		40	798101	DDA204 A-40/0.03	2CSB204101R1400		0,260	1
		63 ①②	798200	DDA204 A-63/0.03	2CSB204101R1630		0,305	1
	100	25	798309	DDA204 A-25/0.1	2CSB204101R2250		0,260	1
		40	798408	DDA204 A-40/0.1	2CSB204101R2400		0,260	1
		63 ②	798507	DDA204 A-63/0.1	2CSB204101R2630		0,305	1
	300	25	798606	DDA204 A-25/0.3	2CSB204101R3250		0,260	1
		40	798705	DDA204 A-40/0.3	2CSB204101R3400		0,260	1
		63 ②	798804	DDA204 A-63/0.3	2CSB204101R3630		0,305	1
	500	25	798903	DDA204 A-25/0.5	2CSB204101R4250		0,260	1
		40	799009	DDA204 A-40/0.5	2CSB204101R4400		0,260	1
		63 ②	799108	DDA204 A-63/0.5	2CSB204101R4630		0,305	1
	1000	25	809302	DDA204 A-25/1	2CSB204101R5250		0,260	1
		40	809401	DDA204 A-40/1	2CSB204101R5400		0,260	1
		63 ②	799207	DDA204 A-63/1	2CSB204101R5630		0,305	1

- ① Dostępna wersja z przyciskiem testu działającym w zakresie napięcia 110-254 V AC. Możliwości konfiguracyjne można znaleźć w punkcie dotyczącym wersji specjalnych.
- ② Z dodatkowymi zaciskami do zdalnego wyzwalania.