

Przełączniki termiczne

Przełączniki



Przełączniki termiczne, klasa 10A do minystyczników B6, B7, VB 6A i VB 7A

Zakres nastaw A	Typ	Nr katalogowy	Ilość w op.	Ciężar kg
0.10 ... 0.16	T 7 DU 0.16	1SAZ 111 301 R0001	1	0.070
0.16 ... 0.24	T 7 DU 0.24	1SAZ 111 301 R0002	1	0.070
0.24 ... 0.40	T 7 DU 0.4	1SAZ 111 301 R0003	1	0.070
0.4 ... 0.6	T 7 DU 0.6	1SAZ 111 301 R0004	1	0.070
0.6 ... 1.0	T 7 DU 1.0	1SAZ 111 301 R0005	1	0.070
1.0 ... 1.6	T 7 DU 1.6	1SAZ 111 301 R0006	1	0.070
1.6 ... 2.4	T 7 DU 2.4	1SAZ 111 301 R0007	1	0.070
2.4 ... 4.0	T 7 DU 4.0	1SAZ 111 301 R0008	1	0.070
4.0 ... 6.0	T 7 DU 6.0	1SAZ 111 301 R0009	1	0.070
6.0 ... 9.0	T 7 DU 9.0	1SAZ 111 301 R0010	1	0.070
9.0 ... 12.0	T 7 DU 12.0	1SAZ 111 301 R0011	1	0.070

Przełączniki miniaturowe serii K 6

Zainstalowane styki pomocnicze	Typ	Nr katalogowy	Ilość w op.	Ciężar kg
	w pustych miejscach należy wpisać napięcie cewki: □ □ □ □	Kody napięć cewek patrz tabela poniżej: □ . . □	sztuk	kg
4 -	K 6-40 E □ □	GJH 121 1001 R□40□	10	0.180
3 1	K 6-31 Z □ □	GJH 121 1001 R□31□	10	0.180
2 2	K 6-22 Z □ □	GJH 121 1201 R□22□	10	0.180

Bloki styków pomocniczych do K 6 Typów CA 6 i CAF 6 nie można montować razem.

Do montażu	Styki	Typ	Nr katalogowy	Ilość w op. sztuk	Ciężar kg
Z boku	1 1	CA 6-11K	GJL 120 1317 R0001	10	0.030
	1 1	CAF 6-11K	GJL 120 1330 R0001	10	0.035
Z przodu	2 -	CAF 6-20K	GJL 120 1330 R0005	10	0.035
	- 2	CAF 6-02K	GJL 120 1330 R0009	10	0.035

Inne akcesoria do przełączników serii K 6

Właściwości	Typ	Nr katalogowy	Ilość w op.	Ciężar kg
Wskaźnik funkcji	BA 5-50	1SBN 11 0000 R1000	50	0.017
Pokrywa ochronna (kat. IP 20)	LT 6-B	GJL 120 1906 R0001	10	0.001

Dane techniczne minystyczników i przełączników

Typ	B 6, VB 6A	B 7, VB 7A
Prąd znamionowy w kategorii I _e / AC-3		
220-240 V	A 9	12/11
380-440 V	A 9/8	12/11
500 V	A 5.5	7
Maksymalny bezpiecznik dobezpieczający gG (gl)		
Koordinacja Typ 1	A 20	25
Koordinacja Typ 2	A 20	20

Typ	Wszystkie typy
Przekrój kabla	sztwywny mm ² 2 x (1 ... 2.5) elastyczny mm ² 2 x (0.75 ... 2.5)
Stopień ochrony zacisków	VBG 4
Pobór mocy cewki	przyciąg / podtrzym VA 3.5
Styki pomocnicze I _e / AC-15	220-240 V A 4 380-440 V A 3 500 V A 2
Max. bezp. dobezp. gG (gl)	A 10