

Przełączniki stycznikowe N...



Sterowanie prądem przemiennym



4-polowe, 1-modułowe

			N 22 E	N 31 E	N 40 E
Styki główne			N.O. + N.C.		
IEC					
Prąd znamionowy					
AC-15	240 V	A		4	
	400 V	A		3	
	690 V	A		2	
DC-13	24 V	A / W		6 / 144	
	250 V	A / W		0.3 / 75	

Akcesoria podstawowe

Styki pomocnicze	montowane z przodu montowane z boku	CA 5-10 1 N.O. / CA 5-01 1 N.C. / CA 5-... 4-polowe CAL 5-11 1 N.O. + 1 N.C.
Zwłoki czasowe	montowane z przodu	TP 40 DA, TP 180 DA Po załączeniu / TP 40 IA, TP 180 IA Po wyłączeniu
Ograniczniki przepięć		RV 5 (Varystor) / RC 5-1 (Filtr RC)



8-polowe, 2-modułowe

			N 44 E	N 53 E	N 62 E	N 71 E	N 80 E	N 33/11N	51/11
Styki główne			N.O. + N.C.						
IEC									
Wartość prądu przy danym napięciu									
AC-15	240 V	A				4			
	400 V	A				3			
	690 V	A				2			
DC-13	24 V	A / W				6 / 144			
	250 V	A / W				0.3 / 75			

Akcesoria podstawowe

Styki pomocnicze	montaż z boku	CAL 5-11 1 N.O. + 1 N.C.
Ograniczniki przepięć		RV 5 (Varystor) / RC 5-1 (Filtr RC)

Przekaźniki stycznikowe NL...



Sterowanie prądem stałym



4-polowe, 1-modułowe

	NL 22 E	NL 31 E	NL 40 E
Styki główne N.O. + N.C.	2 2	3 1	4 0
IEC Prąd znamionowy			
AC-15 240 V		4	
400 V		3	
690 V		2	
DC-13 24 V		6 / 144	
250 V		0.3 / 75	

Akcesoria

Styki pomocnicze montowane z przodu montowane z boku	CA 5-10 1 N.O. / CA 5-01 1 N.C. / CA 5-.. 4-polowy CAL 5-11 1 N.O. + 1 N.C.
Tłumiki	RV 5 (Warystor) / RT 5 (Blok diodowy)



8-polowe, 2-modułowe

	NL 44 E	NL 53 E	NL 62 E	NL 71 E	NL 80 E	NL 33/11	NL 51/11
Styki główne N.O. + N.C.	4 4	5 3	6 2	7 1	8 0	3 3 1 1	5 1 1 1
IEC Wartość prądu przy danym napięciu							
AC-15 240 V				4			
400 V				3			
690 V				2			
DC-13 24 V				6 / 144			
250 V				0.3 / 75			

Akcesoria

Ograniczniki przepięć	RV 5 (Warystor) / RT 5 (Blok diodowy)
------------------------------	---------------------------------------