



Zakres mocy: **10 - 100VA**  
 Zakres napięć PRI: **110 - 500V 50/60Hz**  
 Zakres napięć SEC: **6 - 250V**

Transformatory obudowane, bezpieczeństwa lub separacyjne, przeznaczone głównie do montażu na szynę T-35. Estetyczna obudowa ze sprężystym uchwytem w znaczny sposób ułatwia i przyspiesza mocowanie. Wykonanie w II klasie izolacji oraz stopniu ochrony IP30 lub IP40 (PSS 10, PSS 20). Zabezpieczony przed zwarciami i przeciążeniami bezpiecznikiem topikowo-zwłocznym lub PTC (PSS 10, PSS 20 - aby zresetować urządzenie należy odłączyć zasilanie na 10 sekund). Maksymalna temperatura otoczenia 40°C, klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN61558-2-4, EN61558-2-6.

Typ	Moc	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	[VA]	A	B	C	D	E	
<b>PSS 10</b>	10	35	92	66	24	79	0,32
<b>PSS 20</b>	20	53	110	66	40	88	0,56
<b>PSS 30</b>	30	72	110	63	52	98	0,90
<b>PSS 50</b>	50	72	110	72	52	98	1,10
<b>PSS 60</b>	60	72	110	72	52	98	1,20
<b>PSS 63</b>	63	72	110	72	52	98	1,20
<b>PSS 100</b>	100	144	110	72	52	98	2,20