


GZ1AN11



GZ1AS115

Bloki styków**Bezwłoczne styki pomocnicze**

Montaż	Maksymalna liczba	Typ styków	Sprzedawane w pakietach	Nr kat.	Ciężar kg	Moment dokręcenia
Boczne	2	N/O + N/C	1	GZ1AN11	0,050	1,2
Boczne LH		N/O + N/O	1	GZ1AN20	0,050	1,2

Zabezpieczenia elektryczne

Montaż	Typ	Napięcie		Nr kat.	Ciężar kg	Moment dokręcenia
Boczne (1 blok po stronie RH wyłącznika)	Zabezpieczenie podnapięciowe	110...115 V	50 Hz	GZ1AU115	0,105	1,2
		220...240 V	50 Hz	GZ1AU225	0,105	1,2
		380...400 V	50 Hz	GZ1AU385	0,105	1,2
	Wyzwalacz napięciowy	110...115 V	50 Hz	GZ1AS115	0,105	1,2
		220...240 V	50 Hz	GZ1AS225	0,105	1,2

Akcesoria montażowe

Opis	Zastosowanie	Sprzedawane w pakietach	Nr kat.	Ciężar kg
Płyta adaptera	Do mocowania śrubowego GZ1	10	GV2AF02	0,021