

## Montaż natynkowy

### Fix-o-Rail 150


IP40

#### Zalety

- Stopień ochrony IP40
- Druga klasa izolacji □
- Wytrzymałość na udary mechaniczne IK 07
- 1/2/3/4 rzędy - 18 modułów każdy
- Drzwi pełne lub przezroczyste
- Max. głębokość aparatów 92,5 mm
- Możliwość łączenia kilku skrzynek
- Obszerna przestrzeń montażowa:
  - 30 mm za szyną TH
  - 150 mm pomiędzy środkami szyn TH
  - W górnej i dolnej części podstawy
  - Niskie ściany podstawy poprawiające dostęp
- Śruby ćwierćbrotowe do szybkiego montażu
- System centrowania ułatwiający pozycjonowanie
- Łatwo demontowalna rama montażowa
- Przełoczenia do łatwego wybicia otworów z każdej strony
- Materiał o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
- Skrzynka i rama montażowa bardzo sztywne
- Zgodność z normami EN 60439-3; PN-IEC 439-3
- Posiada aprobatę CEBEC oraz znak CE



### Fix-o-Rail 150



Drzwi przezroczyste

Wymiary wys x szer x gr	Listwy zaciskowe	Prąd znamionowy	Liczba modułów	Liczba rzędów	Kod katalogowy	Opak.
270 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 80A	18	1	610275	1
450 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 80A	36	2	610285	1
600 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 100A	54	3	610295	1
750 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 100A	72	4	610303	1



Drzwi pełne

270 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 80A	18	1	610276	1
450 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 80A	36	2	610286	1
600 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 100A	54	3	610296	1
750 x 355 x 150	PE: 6x16mm <sup>2</sup> +21x4 mm <sup>2</sup> (*)	In 100A	72	4	610304	1

(\*) PE: 6x16mm<sup>2</sup> zaciski śrubowe + 21x4 mm<sup>2</sup> zaciski bezśrubowe

Zaciski N zamawiane opcjonalnie:  
 - do skrzynki 1 i 2 rzędowej kod kat. 610386  
 - do skrzynki 3 i 4 rzędowej kod kat. 610385

## Wyposażenie

1. Podstawa skrzynki kolor RAL 7035
2. Wspornik izolacji z listwami PE
3. Wyjmowana rama montażowa
4. Pokrywa przednia kolor RAL 7035
5. Drzwi (montaż lewo/prawo)
6. Listwa przepustowa
7. Zaślepka izolacyjna śrub mocujących
8. Zatrzask
9. Zawias
10. Śruba ćwierćbrotowa

- Dodatkowo:
- Etykiety opisowe
  - Piktogramy
  - Instrukcja montażowa
  - Zaślepki pustych modułów

