

## Obudowy do wyłączników termiczno-magnetycznych GZ1

| Typ                                                                      | Stopień ochrony              | Nr katalogowy | Ciężar kg |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|
| Montaż natynkowy, podwójna izolacja, z uziemieniem. Uszczelniona pokrywa | IP 41                        | GV2MC01       | 0,290     |
|                                                                          | IP 55                        | GV2MC02       | 0,300     |
| Montaż podtynkowy, z uziemieniem                                         | IP 41 (powierzchnia czołowa) | GV2MP01       | 0,115     |
|                                                                          | IP 55 (powierzchnia czołowa) | GV2MP02       | 0,130     |

## Płyta przednia

| Opis                                                      | Stopień ochrony | Sprzedawane w pakietach | Nr katalogowy | Ciężar kg |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Do bezpośredniego sterowania, przez panel, GZ1 w obudowie | IP 55           | 1                       | GV2CP21       | 0,800     |

## Akcesoria wspólne dla wszystkich obudów (należy zamawiać osobno)

|                                                                                                                                     |                                  |       |         |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------|-------------|-------|
| Urządzenie do blokowania kłódkami <sup>(1)</sup><br>dla operatora GZ1<br>(blokowanie na kłódkę możliwe jest tylko<br>w pozycji „O”) | 1 do 3 kłódek<br>Ø4 to 8 mm      | 1     | GV2V01  | 0,075       |       |
| Główka przycisku<br>„Stop”<br>Ø40 mm, czerwona                                                                                      | Sprężyna powrotna <sup>(1)</sup> | 1     | GV2K011 | 0,052       |       |
| Zestaw uszczelniający                                                                                                               | Do obudów i płyty czołowej       | IP 55 | 10      | GV2E01      | 0,012 |
| Zacisk neutralny                                                                                                                    |                                  |       | 100     | AB1VV635UBL | 0,015 |
| Przegroda                                                                                                                           |                                  |       | 50      | AB1AC6BL    | 0,003 |

| Opis                             | Napięcie V | Kolor         | Sprzedawane w pakietach | Nr katalogowy | Ciężar kg |
|----------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Światło pilota z żarówką neonową | 380/440    | Zielone       | 10                      | GV2SN33       | 0,019     |
|                                  |            | Czerwone      | 10                      | GV2SN34       | 0,019     |
|                                  |            | Bursztynowe   | 10                      | GV2SN35       | 0,019     |
|                                  |            | Przeźroczyste | 10                      | GV2SN37       | 0,019     |

<sup>(1)</sup> Dostarczany z zestawem uszczelniającym IP 55. Do montażu z obudowami GV2 M●01.