


PRECYZYJNE CZUJNIKI ZBLIZENIOWE



INDUKCYJNE - DC

M18

TYP		Wbudowane	Niewbudowane	Strefa działania (mm)	Konektor	Kabel	Napięcie zasilania (V)	Prąd obciążenia (mA)	Funkcja w. wyjścia	Max częstotliwość przełączania (Hz)	Wymiar L (mm)	Długość gwintu G (mm)
Polaryzacja												
PNP	NPN											
Obudowa:tulejaM18												
PCID5ZP ¹⁾	PCID5ZN ¹⁾	•		5		•	10-30DC	200	NO	500	77	57
PCID5ZPK ¹⁾	PCID5ZNK ¹⁾	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NO	500	90	57
PCID5RP ¹⁾	PCID5RN ¹⁾	•		5		•	10-30DC	200	NC	500	77	57
PCID5RPK ¹⁾	PCID5RNK ¹⁾	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NC	500	90	57
PCID5ZRP	PCID5ZRN	•		5		•	10-30DC	200	NO i NC	500	77	57
PCID5ZRPK	PCID5ZRNK	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	500	90	57
SCID5ZP ¹⁾	SCID5ZN ¹⁾	•		5		•	10-30DC	200	NO	500	51	44
SCID5ZPK ¹⁾	SCID5ZNK ¹⁾	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NO	500	64	44
SCID5RP ¹⁾	SCID5RN ¹⁾	•		5		•	10-30DC	200	NC	500	51	44
SCID5RPK ¹⁾	SCID5RNK ¹⁾	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NC	500	64	44
SCID5ZRP	SCID5ZRN	•		5		•	10-30DC	200	NO i NC	500	51	44
SCID5ZRPK	SCID5ZRNK	•		5	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	500	64	44
PCID8ZP ¹⁾	PCID8ZN ¹⁾		•	8		•	10-30DC	200	NO	200	77	46
PCID8ZPK ¹⁾	PCID8ZNK ¹⁾		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NO	200	90	46
PCID8ZPW	PCID8ZNW	•		8		•	10-30DC	200	NO	200	77	57
PCID8ZPKW	PCID8ZNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NO	200	90	57
PCID8RP ¹⁾	PCID8RN ¹⁾		•	8		•	10-30DC	200	NC	200	77	46
PCID8RPK ¹⁾	PCID8RNK ¹⁾		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NC	200	90	46
PCID8RPW	PCID8RNW	•		8		•	10-30DC	200	NC	200	77	57
PCID8RPKW	PCID8RNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NC	200	90	57
PCID8ZRP	PCID8ZRN		•	8		•	10-30DC	200	NO i NC	200	77	46
PCID8ZRPK	PCID8ZRNK		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	200	90	46
PCID8ZRPW	PCID8ZRNW	•		8		•	10-30DC	200	NO i NC	200	77	57
PCID8ZRPKW	PCID8ZRNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	200	90	57
SCID8ZP ¹⁾	SCID8ZN ¹⁾		•	8		•	10-30DC	200	NO	200	51	33
SCID8ZPK ¹⁾	SCID8ZNK ¹⁾		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NO	200	64	33
SCID8ZPW	SCID8ZNW	•		8		•	10-30DC	200	NO	200	51	44
SCID8ZPKW	SCID8ZNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NO	200	64	44
SCID8RP ¹⁾	SCID8RN ¹⁾		•	8		•	10-30DC	200	NC	200	51	33
SCID8RPK ¹⁾	SCID8RNK ¹⁾		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NC	200	64	33
SCID8RPW	SCID8RNW	•		8		•	10-30DC	200	NC	200	51	44
SCID8RPKW	SCID8RNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NC	200	64	44
SCID8ZRP	SCID8ZRN		•	8		•	10-30DC	200	NO i NC	200	51	33
SCID8ZRPK	SCID8ZRNK		•	8	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	200	64	33
SCID8ZRPW	SCID8ZRNW	•		8		•	10-30DC	200	NO i NC	200	51	44
SCID8ZRPKW	SCID8ZRNKW	•		8	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	200	64	44
Obudowa:tulejaM18-wydluzonastrefadzialania												
IS 51802	IS 51801	•		12		•	10-30DC	200	NO	500	50	40
IS 51842	IS 51841	•		12	M12/4pin		10-30DC	200	NO	500	64	40
IS 51804-S	IS 51803		•	20		•	10-30DC	200	NO	200	50	40
IS 51844-S	IS 51843		•	20	M12/4pin		10-30DC	200	NO	200	64	40

Obudowa: mosiadtynkowy; stopień ochrony IP67; kabel: przewód izolacji PVC o długości 2m;

Wykonania specjalne:

- inna długość przewodu (nie dotyczy czujników serii IS)

- czujniki w wersji NC (dla czujników IS)

- ¹⁾ możliwości wykonania zasilania 24-60VDC albo 5VDC albo prądu obc. 400mA

* Rysunki obudowy na stronie 52