



INDUKCYJNE - DC

M30

TYP		Wbudowane	Niewbudowane	Strefa działania (mm)	Konektor	Kabel	Napięcie zasilania (V)	Prąd obciążenia (mA)	Funkcja w. wyjścia	Max częstotliwość przełączania (Hz)	Wymiar L (mm)	Długość gwintu G (mm)
Polaryzacja												
PNP	NPN											
Obudowa:tulejaM30												
PCID10ZP ¹⁾	PCID10ZN ¹⁾	•		10		•	10-30DC	200	NO	300	77	57
PCID10ZPK ¹⁾	PCID10ZNK ¹⁾	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NO	300	90	57
PCID10RP ¹⁾	PCID10RN ¹⁾	•		10		•	10-30DC	200	NC	300	77	57
PCID10RPK ¹⁾	PCID10RNK ¹⁾	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NC	300	90	57
PCID10ZRP	PCID10ZRN	•		10		•	10-30DC	200	NO i NC	300	77	57
PCID10ZRPK	PCID10ZRNK	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	300	90	57
SCID10ZP ¹⁾	SCID10ZN ¹⁾	•		10		•	10-30DC	200	NO	300	54	44
SCID10ZPK ¹⁾	SCID10ZNK ¹⁾	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NO	300	66	44
SCID10RP ¹⁾	SCID10RN ¹⁾	•		10		•	10-30DC	200	NC	300	54	44
SCID10RPK ¹⁾	SCID10RNK ¹⁾	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NC	300	66	44
SCID10ZRP	SCID10ZRN	•		10		•	10-30DC	200	NO i NC	300	54	44
SCID10ZRPK	SCID10ZRNK	•		10	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	300	66	44
PCID15ZP ¹⁾	PCID15ZN ¹⁾		•	15		•	10-30DC	200	NO	100	77	43
PCID15ZPK ¹⁾	PCID15ZNK ¹⁾		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NO	100	90	43
PCID15ZPW	PCID15ZNW	•		15		•	10-30DC	200	NO	100	77	57
PCID15ZPKW	PCID15ZNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NO	100	90	57
PCID15RP ¹⁾	PCID15RN ¹⁾		•	15		•	10-30DC	200	NC	100	77	43
PCID15RPK ¹⁾	PCID15RNK ¹⁾		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NC	100	90	43
PCID15RPW	PCID15RNW	•		15		•	10-30DC	200	NC	100	77	57
PCID15RPKW	PCID15RNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NC	100	90	57
PCID15ZRP	PCID15ZRN		•	15		•	10-30DC	200	NO i NC	100	77	43
PCID15ZRPK	PCID15ZRNK		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	100	90	43
PCID15ZRPW	PCID15ZRNW	•		15		•	10-30DC	200	NO i NC	100	77	57
PCID15ZRPKW	PCID15ZRNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	100	90	57
SCID15ZP ¹⁾	SCID15ZN ¹⁾		•	15		•	10-30DC	200	NO	100	54	33
SCID15ZPK ¹⁾	SCID15ZNK ¹⁾		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NO	100	66	33
SCID15ZPW	SCID15ZNW	•		15		•	10-30DC	200	NO	100	54	44
SCID15ZPKW	SCID15ZNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NO	100	66	44
SCID15RP ¹⁾	SCID15RN ¹⁾		•	15		•	10-30DC	200	NC	100	52	33
SCID15RPK ¹⁾	SCID15RNK ¹⁾		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NC	100	66	33
SCID15RPW	SCID15RNW	•		15		•	10-30DC	200	NC	100	52	44
SCID15RPKW	SCID15RNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NC	100	66	44
SCID15ZRP	SCID15ZRN		•	15		•	10-30DC	200	NO i NC	100	52	33
SCID15ZRPK	SCID15ZRNK		•	15	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	100	66	33
SCID15ZRPW	SCID15ZRNW	•		15		•	10-30DC	200	NO i NC	100	52	44
SCID15ZRPKW	SCID15ZRNKW	•		15	M12/4pin		10-30DC	200	NO i NC	100	66	44
Obudowa:tulejaM30-wydłużonastrefadziałania												
IS 53002	IS 53001	•		22		•	10-30DC	200	NO	300	60	50
IS 53042	IS 53041	•		22	M12/4pin		10-30DC	200	NO	300	74	50
IS 53004-S	IS 53003		•	40		•	10-30DC	200	NO	100	60	50
IS 53044-S	IS 53043		•	40	M12/4pin		10-30DC	200	NO	100	74	50

Obudowa: mosiadz niklowany; stopień ochrony IP67; kabel: przewód izolacji PVC o długości 2m;

Wykonania specjalne:

- inną długość przewodu (nie dotyczy czujników serii IS)

- czujniki w wersji INC (dla czujników IS)

-¹⁾ możliwość wykonania zasilania 24-60VDC albo 5VDC albo prądu obc. 400mA

* Rysunki obudów na stronie 52