



Simon PROTECTOR

Dzięki tej serii w estetyczny sposób można skomponować wielokrotne zestawy z łączników i gniazd natynkowych.

KONTAKT *simon*

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP44
GNIAZDA WTYCZKOWE IP44
AKCESORIA

80
81
81



Łączniki instalacyjne IP44


PW1	Łącznik jednobiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	Szt./Op. 10
PW1L	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10



PW5	Łącznik świecznikowy, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10
------------	---	----



PW6	Łącznik schodowy, 10 AX, 250 V~, zaciski gwintowe.	10
PW6L	Łącznik schodowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10



PW7	Łącznik krzyżowy, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10
PW7L	Łącznik krzyżowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10



PS1	Przycisk światło, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10
PS1L	Przycisk światło z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10



PD1	Przycisk dzwonek, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10
PD1L	Przycisk dzwonek z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10



PZ1	Łącznik żaluzjowy (z blokadą elektryczną równoczesnego włączania), 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10
------------	--	----

Łączniki instalacyjne IP44



PW2	Łącznik dwubiegunowy, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	Szt./Op.
PW2L	Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem, 10 AX, 250 V~, zaciski bezgwintowe.	10

Gniazda wtyczkowe IP44



PGZ1	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	Szt./Op.
PGZ1z	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	10



PGZ1-2	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, Σ 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	5
PGZ1-2z	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem podwójne, z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	5



PGSz1	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	10
PGSz1z	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem typu Schuko, z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	10



PGSz1-2	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko Σ 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	5
PGSz1-2z	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe.	5

Akcesoria



P1	Dławnica łącząca.	150
-----------	-------------------	-----



P2	Dławnica do listew.	150
-----------	---------------------	-----